

SALED

LED Toebehoren

Noodunit in behuizing



LED TOEBEHOREN
NOODUNIT IN BEHUIZING

IN DIT DOCUMENT

Inhoudsopgave

Noodunit in behuizing

2

Noodunit in behuizing



SPECIFICATIES

Voltage	12V
Batterij	2500 mA
Algemeen	Alleen geschikt voor LED
Garantie	1 jaar fabrieksgarantie
Overige	Met lampschakelfunctie



OMSCHRIJVING

Wanneer u een LED Downlighter of LED Panel Light wilt voorzien van een noodstroomvoorziening is dit de oplossing. Geen losse stuurunits en/of batterijen meer op het plafond, maar netjes in een metalen behuizing. Door de 'schakelaaraansluiting' op de noodunit is de aangesloten verlichting normaal te schakelen met de overige verlichting. De noodunit is voorzien van een 2500mA batterij en haalt ruim de nominale één uur brandtijd.

Noodunit in behuizing

MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
401.30120.0002	Noodunit in behuizing t.b.v. LED Downlighter 350x80x80 mm	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
401.30120.0003	Noodunit in behuizing t.b.v. LED Panel light 350x80x80 mm	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
401.30120.0004	Noodunit in behuizing t.b.v. LED PS lampen 350x80x80 mm	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.

Contactgegevens

Verkoop

033 - 2990735
sales@saled.nl

Service

033 - 2990735
service@saled.nl

Retouren

saled.nl/retouren

Hoofdkantoor

Het Steenland 17
3751 LA
Bunschoten

Kantoor Deventer

Keulenstraat 6
7418 ET
Deventer

Kantoor China

Xing Tang Town
Zengcheng District

