

SALED

LED Downlighters

Downlighter opbouw



LED DOWNLIGHTERS
DOWNLIGHTER OPBOUW

1

IN DIT DOCUMENT

Inhoudsopgave

LED Downlighter Opbouw

2

LED Downlighter Opbouw



OMSCHRIJVING

Op zoek naar een duurzame downlighter, maar geen inbouwmogelijkheden in uw plafond? Dan is deze LED Opbouw Downlighter dé oplossing. Door de slanke vormgeving zal dit armatuur niet misstaan aan uw plafond. De verstelbare lichtbron maakt het armatuur ook uitermate geschikt om objecten aan wanden te verlichten. Het armatuur wordt geleverd inclusief driver, waardoor het rechtstreeks op 230 volt kan worden aangesloten.

SPECIFICATIES

RA waarde	>90
Powerfactor	>0.95
LED type	SMD
Werktemperatuur	-30°C tot 50°C
Voltage	110 – 230 V
Spanningstype	AC
Garantie	5 jaar fabrieksgarantie
Certificeringen	CE, RoHS, EMC
Afmeting	228x220mm



LED Downlighter Opbouw

MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
210.91530.1701	LED Downlighter Opbouw wit 300K	20W	3000K	2200Lm
210.92040.1701	LED Downlighter Opbouw wit 400K	20W	4000K	2400Lm
210.91530.1702	LED Downlighter Opbouw zwart 300K	20W	3000K	2200Lm
210.92040.1702	LED Downlighter Opbouw zwart 4000K	20W	4000K	2400Lm

Contactgegevens

Verkoop

033 - 2990735
sales@saled.nl

Service

033 - 2990735
service@saled.nl

Retouren

saled.nl/retouren

Hoofdkantoor

Het Steenland 17
3751 LA
Bunschoten

Kantoor Deventer

Keulenstraat 6
7418 ET
Deventer

Kantoor China

Xing Tang Town
Zengcheng District

