

SALED

LED Retrofit

PS-L



LED RETROFIT
PS-L

1

IN DIT DOCUMENT

Inhoudsopgave

LED PS-L

2

LED PS-L



OMSCHRIJVING

Voor de openbare verlichting heeft Saled de PS-L ontwikkeld die u in het bestaande armatuur één-op-één kunt wisselen voor de conventionele PL-L. Deze zuinige lichtbron heeft een 110-120 lumen/watt verhouding en behaalt dezelfde lichtbeleving en gelijkmatigheid. De LED PS-L is leverbaar in verschillende soorten, het hangt af van het armatuur welke variant geschikt is. Saled levert de PS-L ook met een gedraaide voet van 90°.

LICHTEIGENSCHAPPEN

Kleur Warm Wit, Neutraal Wit

Kleurtemperatuur 3000K, 4000K

Efficiëntie >110 Lm/W

CRI / RA >80

UGR-waarde <23

L/B waarde L80/B10

SPECIFICATIES

Type verlichting	LED Straatverlichting, LED PS-L
Lichtbron	Intern
LED type	SMD 3014
Wattage	9W, 13W, 18W, 26W
Voltage	100 - 265 V
Levensduur	+/- 50.000 uur
Driver	Intern
Powerfactor	>0.90
Materiaal behuizing	Aluminium rug en tussenschot met polycarbonaat afdekking
Type cover	Frosted
Dimbaar	Nee
Lampvoet	ZG11 4-pins
Garantie	3 jaar fabrieksgarantie



LED PS-L

MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
126.00930.5302	LED PS-L 230 mm 270°	9W	3000K	990Lm
126.00940.5302	LED PS-L 230 mm 270°	9W	4000K	1080Lm
126.01330.5302	LED PS-L 322 mm 270°	13W	3000K	1430Lm
126.01340.5302	LED PS-L 322 mm 270°	13W	4000K	1560Lm
126.01830.5302	LED PS-L 415 mm 270°	18W	3000K	1980Lm
126.01840.5302	LED PS-L 415 mm 270°	18W	4000K	2160Lm
126.92630.5302	LED PS-L 540 mm 270°	26W	3000K	2860Lm
126.04030.5302	LED PS-L 570 mm 270*	26W	3000K	2860Lm
126.92640.5302	LED PS-L 540 mm 270°	26W	4000K	3120Lm
126.00930.5303	LED PS-L 230 mm 360°	9W	3000K	990Lm
126.00940.5303	LED PS-L 570 mm 270*	9W	4000K	1080Lm
126.01330.5303	LED PS-L 322 mm 360°	13W	3000K	1430Lm
126.01340.5303	LED PS-L 322 mm 360°	13W	4000K	1560Lm
126.01830.5303	LED PS-L 415 mm 360°	18W	3000K	1980Lm
126.01840.5303	LED PS-L 415 mm 360°	18W	4000K	2160Lm

MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
126.92630.5303	LED PS-L 540 mm 360°	26W	3000K	2860Lm
126.92640.5303	LED PS-L 540 mm 360°	26W	4000K	3120Lm
126.00930.5392	LED PS-L 230 mm 270/90°	9W	3000K	990Lm
126.00940.5392	LED PS-L 230 mm 270/90°	9W	4000K	1080Lm
126.01330.5392	LED PS-L 322 mm 270/90°	13W	3000K	1430Lm
126.01340.5392	LED PS-L 322 mm 270/90°	13W	4000K	1560Lm
126.01830.5392	LED PS-L 415 mm 270/90°	18W	3000K	1980Lm
126.01840.5392	LED PS-L 415 mm 270/90°	18W	4000K	2160Lm
126.92630.5392	LED PS-L 540 mm 270/90°	26W	3000K	2860Lm
126.92640.5392	LED PS-L 540 mm 270/90°	26W	4000K	3120Lm

Contactgegevens

Verkoop

033 - 2990735
sales@saled.nl

Service

033 - 2990735
service@saled.nl

Retouren

saled.nl/retouren

Hoofdkantoor

Het Steenland 17
3751 LA
Bunschoten

Kantoor Deventer

Keulenstraat 6
7418 ET
Deventer

Kantoor China

Xing Tang Town
Zengcheng District

